

AQUABION®

AB-S15

MŰSZAKI PARAMÉTEREK, ELŐÍRÁSOK



water treatment
worldwide

LEÍRÁS

Az AQUABION® galvanikus elven működő, karbantartásmentes és környezetbarát vízkezelő eszköz a korrózió és a vízkőlerakódások megelőzésére. Az AQUABION® nem lágyítja a vizet, hanem semleges, nem lerakódó aragonittá alakítja a lerakódásra hajlamos kalcitot. A természetes vízkeménység esetén is megakadályozza az újbóli vízkő lerakódását a felületeken.

TERMÉK JELLEMZŐK

<i>Típus</i>	AB-S15
<i>Méret</i>	DN 15 (1/2")
<i>Csatlakozás</i>	1/2" külső menet
<i>Hossz</i>	120 mm
<i>Test átmérő</i>	30 mm
<i>Súly</i>	0,436 kg



TERMÉK ÖSSZETEVŐK

<i>Anyag</i>	Test: CW510L Menetes csatlakozás: CW510L
<i>Belső részek</i>	Cink anód: Zn2 DIN EN 1179 Örvény betét: 1.4301 Tömítő gyűrű: PTFE

FELÉPÍTÉS

Az eszköz teste egyetlen hüvelyből áll, két végén menetes csatlakozással.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Központilag és decentralizáltan is alkalmazható. Beépítés vízvezetékrendszerbe vízmérő után -és amennyiben van, finom szűrő után -, illetve a hűtőkörforgásba. Keringtetett meleg víz előállító berendezés esetén egy további AQUABION® beépítése szükséges utókezelés céljából.

Ipari üzemekben és kisipari vállalkozásoknál: szaniter csővezetékek, hűtővezetékek, hőcserélők, fűtőcsövek és extrúderek védelmére.

Lakásokban, családi házakban, társasházakban (egyéb épületekben - szállodák, iskolák, kollégiumok, uszodák, stb. -) hideg és meleg vizes vezeték, armatúrák, háztartási készülékek védelmére.

AQUABION®

AB-S15

MŰSZAKI PARAMÉTEREK, ELŐÍRÁSOK



water treatment
worldwide

SZERELÉSI PARAMÉTEREK

Maximális nyomás	16 bar
Névleges áramlás 2 m/s	
áramlási sebesség mellett	0,40 m ³ /ó (6,7 l/perc)
Nyomásveszteség	0,02 bar névleges áramlás mellett
Névleges üzemi hőmérséklet	Max. 85 °C (tárolt, keringetett)

TANÚSÍTVÁNYOK

- TÜV NORD tesztprogram M09/14 KTW ajánlások, DVGW W270 (11/2007)
Nyilvántartási sz.: 44 780 13121801 érvényes: 2029.02.08-ig.
- Az ivóvízbiztonsági engedély és a fürdővízbiztonság területén a nyilvántartásba vétel száma:
NNGYK/15641-4/2024

FONTOS UTASÍTÁSOK

SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS

Az AQUABION® csomagolása megvédi a terméket szállítás közben. Tárolása csak zárt helyiségekben megengedett.

TELEPÍTÉS

Tartsa be az általános telepítési utasításokat. Az esetleges üzemszünetek elkerülése érdekében elengedhetetlen egy megkerülő ág telepítése. A csővezetékben belüli függőleges telepítésre alkalmas. Vízszintes telepítés csak 100 µm előszűrővel megengedett.

FELHASZNÁLÁS

Az AQUABION® terméket vízkezelésre tervezték. Az optimális teljesítmény érdekében javasoljuk a vízminőség vizsgálatát, elsősorban kútvíz esetében. Az AQUABION® optimális használata az alábbi körülmények között garantált:

Vezetőképesség: 200 µS/cm – 2 790 µS/cm

pH-érték: ≥ 6,5 – 9,5

Karbonátkeménység: ≥ 4 °dH

Az AQUABION® rendszer használata során tartsa be a működési irányelveket. A legjobb tudásunknak megfelelő adatok független utasításokat nyújtanak a termék használatára vonatkozóan.

